



ΚΑΡΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NEW SPRAYMASTER T ONE SHOT

Εκδόθηκε στις 19/11/2024 - αναθ. η. Από 1 19/11/2024

1 / 15

Συμβατός με τον κανονισμό (CE) 2020/878

ΤΜΗΜΑ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Εμπορική ονομασία : NEW SPRAYMASTER T ONE SHOT

Το προϊόν δεν περιέχει νανομορφές.

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Προϊόν PT18

Τομείς χρήσης: Χρήσεις του καταναλωτή[SU21], Επαγγελματική χρήση[SU22]

Περιγραφή/Χρήση: Εντομοκτόνο αερολύματος.

Προτεινόμενη λύση

Να μη χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

ORMA. S.r.l.

Via A. Chiribiri 2, 10028 - TROFARELLO (TO) ITALY

τηλ. +39 0116499064 Fax +39 0116804102

Αρμόδιος τεχνικός σύνταξης SDS: regulatory@ormatorino.it

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Greek National Poison Information Centre, Children's Hospital "P & A Kyriakou", Ministry of Health

Children's Hospital "P & A Kyriakou", 11527 Athens, Greece

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

2.1.1 Ταξινόμηση κατά τον Κανονισμό (CE) N. 1272/2008:

Ιδιογράμματα:

GHS02, GHS07, GHS09

Κωδικοί κλάσης και κατηγορίας κινδύνου:

Flam. Aerosol 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

Κωδικοί υπόδειξης κινδύνου:

H222 - Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

H229 - Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H400 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Αερόλυμα που αναφλέγεται με μεγάλη ευκολία ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες, κίνδυνος πυρκαγιάς

Αν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια προκαλεί σημαντικούς ερεθισμούς που μπορούν να διαρκέσουν για περισσότερες από 24 ώρες.

Το προϊόν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον γιατί είναι πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

Το προϊόν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον γιατί είναι πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με αποτελέσματα περατεταμένης διάρκειας

Η επαναλαμβανόμενη εισπνοή των ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ιλίγγους.



ΚΑΡΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NEW SPRAYMASTER T ONE SHOT

Εκδόθηκε στις 19/11/2024 - αναθ. η. Από 1 19/11/2024

2 / 15

Συμβατός με τον κανονισμό (CE) 2020/878

Φιάλη υπό πίεση. Διαφυλάξτε το από ηλιακό φως και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 50°C. Τα δοχεία αερολυμάτων που υπερθερμαίνονται μπορεί να εκτοξευθούν βίαια σε απόσταση και είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένας επικίνδυνος μηχανισμός διασποράς της πυρκαγιάς.

Ο υπολογισμός της ταξινόμησης πραγματοποιείται καθαρά από τα προωθητικά

2.1.2 Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων επικινδυνότητας και των δηλώσεων επικινδυνότητας της ΕΕ: βλ. ΤΜΗΜΑ 16.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1272/2008:



Ιδεογράμματα, κωδικοί προειδοποιήσεων:
GHS02, GHS07, GHS09 - Κίνδυνος

Κωδικοί υπόδειξης κινδύνου:

- H222 - Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
- H229 - Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
- H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Επιπρόσθετοι κωδικοί υπόδειξης κινδύνου:
δεν ισχύει

Συμβουλές προφύλαξης:

Γενικά

- P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- P102 - Μακριά από παιδιά.
- P103 - Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Πρόληψη

- P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- P211 - Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
- P251 - Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
- P264 - Πλύνετε χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Αντίδραση

- P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P337+P313 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P391 - Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Διατήρηση

- P410+P412 - Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F

Απόρριψη

- P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Περιέχει:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012, βιοκτόνα περιεχόμενο: ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ (Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων);Τετραμεθρίνη (Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων)



ΚΑΡΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NEW SPRAYMASTER T ONE SHOT

Εκδόθηκε στις 19/11/2024 - αναθ. η. Από 1 19/11/2024

3 / 15

Συμβατός με τον κανονισμό (CE) 2020/878

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν υπάρχουν ουσίες ABT ή αΑαΒ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006, παράρτημα XIII

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν υπάρχουν ουσίες που να παρεμβαίνουν στο ενδοκρινικό σύστημα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100

Καμιά πληροφορία για άλλους κινδύνους

ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1 Ουσίες

άσχετο

3.2 Μείγματα

Ουσία	Συγκέντρωση[w/w]	Ταξινόμηση	Index	CAS	EINECS	REACH
Ισοπροπυλική αλκοόλη	$\geq 18,10 \leq 19,50\%$	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 ATE oral = 4.710,000 mg/kg ATE dermal = 12.800,000 mg/kg ATE inhal = 72,600 mg/l/4 h	603-117-00-0	67-63-0	200-661-7	01-2119457 558-25
Τετραμεθρίνη	$\geq 0,090 \leq 0,100\%$	Acute Tox. 4, H302; Carc. 2, H351; STOT SE 2, H371; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Οξεία τοξικότητα Πολλαπλά - σιαστικός συντελεστής (M) = 100 Χρόνια τοξικότητα Πολλαπλά - σιαστικός συντελεστής (M) = 100 ATE oral = 500,000 mg/kg ATE dermal > 2.000,000 mg/kg ATE inhal > 5,630 mg/l/4 h	607-727-00-8	7696-12-0	231-711-6	ND
ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ	$\leq 0,05\%$	Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H331; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Οξεία τοξικότητα Πολλαπλά - σιαστικός	ND	52918-63-5	258-256-6	ND



ΚΑΡΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NEW SPRAYMASTER T ONE SHOT

Εκδόθηκε στις 19/11/2024 - αναθ. η. Από 1 19/11/2024

4 / 15

Συμβατός με τον κανονισμό (CE) 2020/878

Ουσία	Συγκέντρωση[w/w]	Ταξινόμηση	Index	CAS	EINECS	REACH
		συντελεστής (M) = 1000 Χρόνια τοξικότητα Πολλαπλά - σιαστικός συντελεστής (M) = 1000 ATE oral = 87,000 mg/kg ATE dermal > 2.000,000 mg/kg ATE inhal = 0,600 mg/l/4 h				

ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Εισπνοή:

Αερίστε το περιβάλλον Απομακρύνετε άμεσα τον ασθενή από το μολυσμένο χώρο και αφήστε τον να αναπauθεί σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Σε περίπτωση αδιαθεσίας ζητήστε συμβουλή ιατρού.

Άμεση επαφή με το δέρμα (του καθαρού προϊόντος):

Βγάλτε άμεσα τον ρουχισμό που μολύνθηκε

Πλύνετε άμεσα με άφθονο τρεχούμενο νερό και ενδεχομένως με σαπούνι τις περιοχές του σώματος που ήρθαν σε επαφή με το προϊόν, ακόμα και αν υπάρχει μόνο η υποψία.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο σαπούνι και νερό.

Άμεση επαφή με τα μάτια (του καθαρού προϊόντος):

Ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο τρεχούμενο νερό και ανοιχτά βλέφαρα για τουλάχιστον 10 λεπτά. Στην συνέχεια προστατεύσατε τα μάτια με μια γάζα αποστειρωμένη. Απευθυνθείτε άμεσα σε ένα γιατρό.

Μην χρησιμοποιείτε κάποιο κολίριο ή αλοιφή πριν από την επίσκεψη και τις συμβουλές ενός οφθαλμιάτρου.

Κατάποση:

Μη επικίνδυνο Είναι πιθανή η χορήγηση ενεργού άνθρακα σε νερό και ορυκτέλαιο βαζελίνης άμεσα.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες

Για συμπτώματα και επιδράσεις που οφείλονται στις ουσίες που περιέχονται, δείτε την ενότητα 11. Τα συμπτώματα δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστούν μετά από πολλές ώρες, γι' αυτό το λόγο μπορεί να απαιτείται ιατρική παρακολούθηση για 48 ώρες μετά το ατύχημα.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Προτεινόμενα μέσα πυρόσβεσης:

CO₂ ή πυροσβεστήρας κονιορτού.

Μέσα πυρόσβεσης προς αποφυγή:



Άμεσοι ψεκασμοί νερού

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε περίπτωση πυρκαγιάς απελευθερώνονται τοξικά αέρια και ερεθιστικοί ατμοί. Σε δοχεία που εκτίθενται σε φωτιά με κίνδυνο έκρηξης μπορεί να εμφανιστεί υπερπίεση.

Τα δοχεία αερολυμάτων που υπερθερμαίνονται μπορεί να εκτοξευθούν βίαια σε απόσταση και είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένας επικίνδυνος μηχανισμός διασποράς της πυρκαγιάς.

Προϊόν υπό πίεση σε αεροστεγές μεταλλικό δοχείο (πίεση τεστ μεγ. 15 bar). Ψύξτε τα δοχεία με νερό ψεκασμού προσπαθώντας να τα απομακρύνετε από τη φωτιά. Τα δοχεία αερολυμάτων που υπερθερμαίνονται εκρήγνυνται και μπορεί να εκτοξευθούν βίαια (προστατέψτε το κεφάλι χρησιμοποιώντας κράνος ασφαλείας).

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά της αναπνευστικής οδού.

Κράνος ασφαλείας και πλήρης προστατευτικός ιματισμός.

Το νερό ψεκασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία των ατόμων που ασχολούνται με την πυρόσβεση.

Επίσης προτείνεται η χρήση αυτόματων αναπνευστήρων, κυρίως, αν γίνεται χρήση σε κλειστούς χώρους ή ελάχιστα αεριζόμενους και σε κάθε περίπτωση αν χρησιμοποιηθούν πυροσβεστήρες αλογόνου (halon 1211 fluobrene, solkane 123, naf κλπ.).

Ψύξτε τα δοχεία με ψεκασμούς νερού”

ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

6.1.1 Για όποιον δεν παρεμβαίνει άμεσα:

Απομακρύνετε από την γύρω περιοχή την διαρροή ή απελευθέρωση. Μην καπνίζετε.

Απομακρυνθείτε από την παρακείμενη ζώνη και θυμηθείτε ότι ενδεχόμενες υπερθερμάνσεις μπορεί να εκτινάξουν την φιάλη σε μεγάλη απόσταση.

Φορέστε μάσκα, γάντια και προστατευτικά ενδύματα

6.1.2 Για όποιον παρεμβαίνει άμεσα:

Δεδομένου του ερμητικού κλεισίματος της φιάλης αερολύματος, είναι αρκετά απίθανη μια σημαντική διαρροή.

Ωστόσο σε περίπτωση που κάποιο δοχείο καταστραφεί και προκληθεί διαρροή, απομονώστε την φιάλη και μετακινήστε την σε καθαρό αέρα ή καλύψτε την με ουδέτερο και μη καύσιμο υλικό (πχ. άμμος, χώμα, βερμικουλίτη) προσέχοντας για την αποφυγή κάθε σημείου ανάφλεξης που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα ισχυρό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Φορέστε μάσκα, γάντια και προστατευτικά ενδύματα.

Σβήστε κάθε εστία φωτιάς και καταργήστε τις πιθανές πηγές ανάφλεξης Μην καπνίζετε.

Διαθέστε ένα κατάλληλο αερισμό.

Εκκενώσατε την επικίνδυνη περιοχή και ενδεχομένως, ανατρέξτε σε ένα γιατρό.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Περιορίστε τις απώλειες.

Προειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές.

Αποικοδομήστε το υπόλειμμα σε σχέση με τους ακόλουθους κανονισμούς.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

6.3.1 Για συγκράτηση:

Περισυλλέξτε γρήγορα το προϊόν φορώντας μάσκα και προστατευτικά ενδύματα

Ανακτήστε το προϊόν για επαναχρησιμοποίηση, αν είναι δυνατό ή για την ολική απομάκρυνση.

6.3.2 Για τον καθαρισμό:



ΚΑΡΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NEW SPRAYMASTER T ONE SHOT

Εκδόθηκε στις 19/11/2024 - αναθ. η. Από 1 19/11/2024

6 / 15

Συμβατός με τον κανονισμό (CE) 2020/878

Για να καθαρίσετε το πάτωμα και τα μολυσμένα αντικείμενα από αυτό το προϊόν χρησιμοποιήστε κατάλληλα απορρυπαντικά.

Μετά από την περισυλλογή, πλύνετε άμεσα την περιοχή και το υλικό ενδιαφέροντος.

6.3.3 Άλλες πληροφορίες:

Καμία ειδικότερα.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Ανατρέξτε στα σημεία 8 και 13 για περεταίρω πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Αποφύγετε την επαφή και την εισπνοή των ατμών.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Χρησιμοποιήστε την μέγιστη προσοχή κατά τον χειρισμό ή το άνοιγμα του προϊόντος. Αποφύγετε χτυπήματα ή γδαρσίματα.

Μην καπνίζετε κατά την διάρκεια της εργασίας.

Κατά την διάρκεια της εργασίας μη τρώτε ή πίνετε.

Οι ατμοί είναι πιο βαριοί από τον αέρα και μπορούν να διαχυθούν στο έδαφος και να δημιουργήσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Διακόψτε την δημιουργία εύφλεκτων ή εκρηκτικών συγκεντρώσεων στον αέρα.

Φιάλη υπό πίεση. Διαφυλάξτε το από ηλιακό φως και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 50°C.

Μην τρυπάτε ή καίτε τα δοχεία ούτε μετά την χρήση. Μην ψεκάζεται πάνω σε φλόγες ή πυρακτωμένα σώματα. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε περιβάλλον κατάλληλα αεριζόμενο.

Δείτε και την επόμενη παράγραφο 8.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Διατηρήστε πάντα καλά κλειστά τα γνήσια δοχεία. Μην τα αποθηκεύεται ανοικτά ή χωρίς ετικέτες.

Κρατήστε τα δοχεία σε κατακόρυφη και ασφαλή θέση αποφεύγοντας την πιθανότητα πτώσης ή χτυπήματος.

Φιάλη υπό πίεση. Διατηρήστε σε χώρο αεριζόμενο, στις γνήσιες συσκευασίες μακριά από πηγές θερμότητας και τις ακτίνες του ήλιου.

Κρατήστε το μακριά από σπίθες ή από άλλες πηγές θερμότητας. Αποφύγετε την έκθεση στις ηλιακές ακτίνες.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Επαγγελματική χρήση:

Χειριστείτε με προσοχή. Φυλάσσεται σε αεριζόμενο μέρος μακριά από πηγές θερμότητας. Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό.

Χρήσεις του καταναλωτή:

Χειριστείτε με προσοχή. Φυλάσσεται σε αεριζόμενο μέρος μακριά από πηγές θερμότητας. Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό.

ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Σχετικές με τις εμπειρεχόμενες ουσίες :

Ισοπροπυλική αλκοόλη:

GBR Ηνωμένο Βασίλειο EH40/2005 Όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας (Τέταρτη Έκδοση 2020)

TLV-ACGIH ACGIH 2021

Οριακή τιμή κατωφλίου



ΚΑΡΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NEW SPRAYMASTER T ONE SHOT

Εκδόθηκε στις 19/11/2024 - αναθ. η. Από 1 19/11/2024

7 / 15

Συμβατός με τον κανονισμό (CE) 2020/878

WEL	GBR	999 mg/m ³ 400 ppm	1250 mg/m ³ 500 ppm
TLV-ACGIH		492 mg/m ³ 200 ppm	983 mg/m ³ 400 ppm

- Ουσία: Ισοπροπυλική αλκοόλη

DNEL

συστημικές επιδράσεις Μακροχρόνιος εργαζόμενοι εισπνοή = 500 (mg/m³)

συστημικές επιδράσεις Μακροχρόνιος εργαζόμενοι δερματικός = 888 (mg/kg bw/day)

συστημικές επιδράσεις Μακροχρόνιος καταναλωτές εισπνοή = 89 (mg/m³)

συστημικές επιδράσεις Μακροχρόνιος καταναλωτές δερματικός = 319 (mg/kg bw/day)

συστημικές επιδράσεις Μακροχρόνιος καταναλωτές προφορικός = 26 (mg/kg bw/day)

PNEC

Γλυκό νερό = 140,9 (mg/l)

ίζημα Γλυκό νερό = 552 (mg/kg/ίζημα)

Θαλασσινό νερό = 140,9 (mg/l)

ίζημα Θαλασσινό νερό = 552 (mg/kg/ίζημα)

έδαφος = 28 (mg/kg έδαφος)

8.2. Έλεγχοι έκθεσης



Κατάλληλοι τεχνικοί έλεγχοι:

Επαγγελματική χρήση:

Δεν προβλέπονται συγκεκριμένοι έλεγχοι

Χρήσεις του καταναλωτή:

Δεν προβλέπονται συγκεκριμένοι έλεγχοι

Μέτρα ατομικής προστασίας:

a) Προστασία για τα μάτια / πρόσωπο

Κατά την διάρκεια των χειρισμών του καθαρού προϊόντος χρησιμοποιήστε γυαλιά ασφαλείας (γυαλιά με πλαίσιο) (EN 166)

b) Προστασία δέρματος

i) Προστασία των χεριών

Κατά την διάρκεια των χειρισμών του καθαρού προϊόντος χρησιμοποιήστε ανθεκτικά προστατευτικά γάντια στα χημικά (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)

ii) Άλλο

Κατά την διάρκεια των χειρισμών του καθαρού προϊόντος χρησιμοποιήστε προστατευτικό ιματισμό δέρματος

Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση ιματισμό από αντιστατικό βαμβάκι

c) Αναπνευστική προστασία

Ενεργήστε σε περιβάλλον που αερίζεται αρκετά αποφεύγοντας την εισπνοή του προϊόντος.

d) Θερμικοί κίνδυνοι

Κανένας σηματοδοτούμενος κίνδυνος

Έλεγχοι της περιβαλλοντικής έκθεσης:

Σχετικές με τις εμπεριεχόμενες ουσίες :

Ισοπροπυλική αλκοόλη:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση κατάλληλων τεχνικών μέτρων πρέπει πάντα να έχει προτεραιότητα έναντι του ατομικού εξοπλισμού προστασίας,

εξασφαλίστε καλό αερισμό στο χώρο εργασίας μέσω αποτελεσματικής τοπικής εξαγωγής.

Όταν επιλέγετε εξοπλισμό ατομικής προστασίας, ζητήστε τη συμβουλή των προμηθευτών χημικών σας εάν είναι απαραίτητο.



ΚΑΡΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NEW SPRAYMASTER T ONE SHOT

Εκδόθηκε στις 19/11/2024 - αναθ. η. Από 1 19/11/2024

8 / 15

Συμβατός με τον κανονισμό (CE) 2020/878

Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας πρέπει να φέρει τη σήμανση CE που πιστοποιεί τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρέχετε ντους έκτακτης ανάγκης με οφθαλμικό φακό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

Προστατέψτε τα χέρια σας με γάντια εργασίας κατηγορίας III (αναφ. πρότυπο EN 374).

Για την τελική επιλογή υλικού γαντιών εργασίας πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: συμβατότητα, υποβάθμιση, χρόνος θραύσης και διαπερατότητα.

Στην περίπτωση παρασκευασμάτων, η αντοχή των γαντιών εργασίας σε χημικούς παράγοντες πρέπει να ελέγχεται πριν από τη χρήση καθώς είναι απρόβλεπτη. Ο

Τα γάντια έχουν χρόνο φθοράς που εξαρτάται από τη διάρκεια και τη μέθοδο χρήσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Να φοράτε ρούχα εργασίας με μακριά μανίκια και υποδήματα ασφαλείας για την επαγγελματική κατηγορία που χρησιμοποιώ (σχετ. Κανονισμός 2016/425 και

Πρότυπο EN ISO 20344). Πλύνετε με σαπούνι και νερό αφού αφαιρέσετε την προστατευτική ενδυμασία.

Αξιολογήστε την ευκαιρία να παρέχετε αντιστατικά ρούχα εάν το περιβάλλον εργασίας παρουσιάζει κίνδυνο εκρηκτικότητας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ

Συνιστούμε να φοράτε αεροστεγή προστατευτικά γυαλιά (αναφ. πρότυπο EN 166).

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Εάν ξεπεραστεί η οριακή τιμή (π.χ. TLV-TWA) της ουσίας ή μιας ή περισσότερων από τις ουσίες που υπάρχουν στο προϊόν, συνιστάται να

φοράτε μάσκα με φίλτρο τύπου A του οποίου η κατηγορία (1, 2 ή 3) πρέπει να επιλέγεται σε σχέση με την οριακή συγκέντρωση για χρήση. (αναφ.

Πρότυπο EN 14387). Εάν υπάρχουν αέρια ή ατμοί διαφορετικής φύσης ή/και αέρια ή ατμοί με σωματίδια (αεροζόλ, αναθυμιάσεις, ομίχλες κ.λπ.)

πρέπει να παρέχονται συνδυασμένα φίλτρα.

Η χρήση μέσων αναπνευστικής προστασίας είναι απαραίτητη εάν τα τεχνικά μέτρα που υιοθετούνται δεν επαρκούν για τον περιορισμό

την έκθεση του εργαζομένου στις οριακές τιμές που λαμβάνονται υπόψη. Ωστόσο, η προστασία που προσφέρουν οι μάσκες είναι περιορισμένη.

Σε περίπτωση που η υπό εξέταση ουσία είναι άοσμη ή ο οσφρητικός ουδός της είναι υψηλότερος από το σχετικό TLV-TWA και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,

φοράτε αναπνευστική συσκευή ανοιχτού κυκλώματος πεπιεσμένου αέρα (αναφ. πρότυπο EN 137) ή αναπνευστική συσκευή καθαρού αέρα (αναφ. στάνταρ

EN 138). Για τη σωστή επιλογή συσκευής προστασίας της αναπνοής, ανατρέξτε στο πρότυπο EN 529.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Οι εκπομπές από τις διαδικασίες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τον εξοπλισμό αερισμού, θα πρέπει να ελέγχονται για συμμόρφωση

νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ:

Τεχνικά μέτρα: Παρέχετε επαρκή ανταλλαγή αέρα. Οργανωτικά μέτρα για την αποφυγή/περιορισμό των εκλύσεων, της διασποράς και της έκθεσης. Δείτε την Ενότητα 7 για πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό. Χειριστείτε την ουσία σε κλειστό σύστημα. Παρέχετε εξαερισμό εξαγωγής στα σημεία εκπομπής. Εφαρμόστε προληπτικά μέτρα για την αποφυγή εκρήξεων σκόνης. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός είναι σωστά γειωμένος.

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας: Ο τύπος του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τη συγκέντρωση και την ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας στο χώρο εργασίας.

Προστασία χεριών: Φοράτε γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες (ελεγμένα σύμφωνα με το EN 374). Κατάλληλο υλικό: Neoprene, NBR (Nitrile rubber) (>0,3mm, BTT: 8h). Τα προστατευτικά γάντια πρέπει να επιλέγονται για κάθε χώρο εργασίας ανάλογα με τη συγκέντρωση και τον τύπο των επιβλαβών ουσιών που υπάρχουν.

Προστασία των ματιών: Χρησιμοποιήστε επαρκή προστασία ματιών (EN166): Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικές ασπίδες

Προστασία σώματος: Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό

Αναπνευστική προστασία: Δεν απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιήστε κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισμό. Μάσκα προστασίας από τη σκόνη (EN 149). Ημιμάσκα (EN 140).

Ολοκληρωμένη μάσκα (DIN EN 136). Τύπος φίλτρου: A (EN 143)

Προστασία από θερμικούς κινδύνους: Δεν απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Χρησιμοποιήστε ειδικό εξοπλισμό.

Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης: Μην εκλύετε στο περιβάλλον. Συμμόρφωση με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.



ΚΑΡΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NEW SPRAYMASTER T ONE SHOT

Εκδόθηκε στις 19/11/2024 - αναθ. η. Από 1 19/11/2024

9 / 15

Συμβατός με τον κανονισμό (CE) 2020/878

ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσικές και χημικές ιδιότητες	Τιμή	Μέθοδο καθορισμού
Φυσική κατάσταση	Αεροζόλ	
Χρώμα	Ανοιχτό κίτρινο	
οσμή	Αντιληπτός	
όριο οσμής	Δεν καθορίζεται	
σημείο τήξεως/σημείο πήξεως	- 41 °C	
Σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού και περιοχή βρασμού	δεν είναι διαθέσιμη	
Ευφλεκτότητα	Πολύ εύφλεκτο	
Κάτω και ανώτερο όριο έκρηξης	1.8 – 12.0 vol%	
σημείο ανάφλεξης	14 °C	ASTM D92
θερμοκρασία αυτοανάφλεξης	425 °C	
θερμοκρασία αποσύνθεσης	δεν είναι διαθέσιμη	
pH	5	
Κινηματικό ιξώδες	δεν είναι διαθέσιμη	
διαλυτότητα (διαλυτότητες)	δεν είναι διαθέσιμη	
υδροδιαλυτότητα	δεν είναι διαθέσιμη	
Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό (ημερολογιακή τιμή)	δεν είναι διαθέσιμη	
πίεση ατμών	43.0 hPa	
Πυκνότητα ή/και σχετική πυκνότητα	δεν είναι διαθέσιμη	
Σχετική πυκνότητα ατμών	δεν είναι διαθέσιμη	
εκρηκτικές ιδιότητες	δεν είναι διαθέσιμη	

9.2. Άλλες πληροφορίες

9.2.1 Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου

άσχετο

9.2.2 Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

άσχετο

**ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και δραστικότητα****10.1. Δραστικότητα**

Σχετικές με τις εμπεριεχόμενες ουσίες :

Ισοπροπυλική αλκοόλη:

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι αντίδρασης με άλλες ουσίες υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Οι ατμοί μπορούν να δημιουργήσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα.

ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ:

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

10.2. Χημική σταθερότητα

Καμία επικίνδυνη αντίδραση όταν διακινείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν προβλέπονται επικίνδυνες αντιδράσεις

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Σχετικές με τις εμπεριεχόμενες ουσίες :

Ισοπροπυλική αλκοόλη:

Αποφύγετε την υπερθέρμανση. Αποφύγετε τη συσσώρευση ηλεκτροστατικών φορτίων. Αποφύγετε οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης.

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Οχι Οι καπνιστές.

Προστατέψτε από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως και σε θερμοκρασίες άνω των 35°C.

ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ:

Αποφύγετε την υπερβολική ζέστη για παρατεταμένες περιόδους.

Αποφύγετε την θέρμανση του προϊόντος, μπορεί να εκραγεί.

Αποφύγετε την επαφή με τις καιγόμενες ύλες. Το προϊόν μπορεί να αναφλεγεί.

Αποφύγετε τη θερμότητα, τις ανοιχτές φλόγες, τους σπινθήρες ή τις καυτές επιφάνειες.

Το προϊόν αεροδιαλύματος διατηρείτε σταθερό για μια περίοδο μεγαλύτερη από 36 μήνες και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση επικίνδυνων αντιδράσεων γιατί το δοχείο κλείνει ερμητικά.

Για την αποφυγή της διάβρωσης του μετάλλου του δοχείου κρατήστε το μακριά από όξινες ή βασικές αντιδράσεις.

Προσοχή στην θερμότητα γιατί σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 50°C υφίσταται μια αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό του δοχείου τέτοια ώστε να πραγματοποιηθεί η παραμόρφωση της φιάλης μέχρι την έκρηξη.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Δεν αποσυντίθεται, όταν χρησιμοποιείται για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

**ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες****11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

ATE(mix) oral = 499.825,1 mg/kg

ATE(mix) dermal = ∞

ATE(mix) inhal = ∞

(a) οξεία τοξικότητα: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

(b) διάβρωση του δέρματος / ερεθισμός: Ισοπροπυλική αλκοόλη: Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης για αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ: Όχι ερεθιστικό.

Ισοπροπυλική αλκοόλη: Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης για αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ: Όχι ερεθιστικό.

(c) σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός: Αν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια προκαλεί σημαντικούς ερεθισμούς που μπορούν να διαρκέσουν για περισσότερες από 24 ώρες.

Ισοπροπυλική αλκοόλη: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ: Όχι ερεθιστικό.

Ισοπροπυλική αλκοόλη: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ: Όχι ερεθιστικό.

(d) αναπνευστικού ή του δέρματος: Ισοπροπυλική αλκοόλη: Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης για αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ: Μη ευαισθητοποιητικό.

(e) μεταλλαξινέργεια γεννητικών κυττάρων: Ισοπροπυλική αλκοόλη: Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης για αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ: Δεν υπάρχουν στοιχεία μεταλλαξιογόνων ιδιοτήτων για αυτήν την ουσία.

(f) καρκινογένεσης: Ισοπροπυλική αλκοόλη: Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης για αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το προϊόν μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

(g) τοξικότητα στην αναπαραγωγή: Ισοπροπυλική αλκοόλη: Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης για αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ: Δεν υπάρχουν ενδείξεις αναπαραγωγικής τοξικότητας για αυτήν την ουσία.

(h) τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) εφάπαξ έκθεση: Ισοπροπυλική αλκοόλη: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

(i) τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) επανειλημμένη έκθεση: Ισοπροπυλική αλκοόλη: Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης για αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

(j) κίνδυνο αναρρόφησης: Ισοπροπυλική αλκοόλη: Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης για αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ: Δεν εφαρμόζεται.

Σχετικές με τις εμπεριεχόμενες ουσίες :

Ισοπροπυλική αλκοόλη:

LD50 Στοματικά (αρουραίος) (mg/kg βάρους σώματος) = = 4710

LD50 Στοματικά (αρουραίος) (mg/kg βάρους σώματος) = = 12800

LD50 Στοματικά (αρουραίος) ατμού/κονιορτού/αερολύματος/καπνού (mg/1/4h) ή αερίου (ppmV/4h) = = 72,6

Τετραμεθρίνη:

LD50 Στοματικά (αρουραίος) (mg/kg βάρους σώματος) = = 500

LD50 Στοματικά (αρουραίος) (mg/kg βάρους σώματος) = > 2000

LD50 Στοματικά (αρουραίος) ατμού/κονιορτού/αερολύματος/καπνού (mg/1/4h) ή αερίου (ppmV/4h) = > 5,63

ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ:

LD50 Στοματικά (αρουραίος) (mg/kg βάρους σώματος) = = 87

LD50 Στοματικά (αρουραίος) (mg/kg βάρους σώματος) = > 2000

LD50 Στοματικά (αρουραίος) ατμού/κονιορτού/αερολύματος/καπνού (mg/1/4h) ή αερίου (ppmV/4h) = = 0,6

**11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας**

Κανένα διαθέσιμο δεδομένο.

11.2.1. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν υπάρχουν ουσίες που να παρεμβαίνουν στο ενδοκρινικό σύστημα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100

ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες**12.1. Τοξικότητα**

Σχετικές με τις εμπεριεχόμενες ουσίες :
Ισοπροπυλική αλκοόλη:
Οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες.

Τετραμεθρίνη:

LC50 - Ψάρια 0,033 mg/l/96h (Brachydanio rerio) (OECD 203)

EC50 - Οστρακόδερμα 0,47 mg/l/48h (Daphnia magna) (ΟΟΣΑ 202)

EC50 - Φύκια / Υδρόβια φυτά 1,36 mg/l/72h (Scenedesmus subspicatus) (ΟΟΣΑ 201)

NOEC Χρόνια Φύκια / Υδρόβια φυτά 0,72 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (ΟΟΣΑ 201)

Οξεία τοξικότητα Πολλαπλα - σιαστικός συντελεστής (M) = 100

Χρόνια τοξικότητα Πολλαπλα - σιαστικός συντελεστής (M) = 100

ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ:

LC50 - Ψάρι [1] 0,26 µg/l

EC50 72h - Φύκια [1] > 0,47 µg/L

Περαιτέρω πληροφορίες

LC50 ασπόνδυλα 0,0003 µg/L

Οξεία τοξικότητα Πολλαπλα - σιαστικός συντελεστής (M) = 1000

Χρόνια τοξικότητα Πολλαπλα - σιαστικός συντελεστής (M) = 1000

Το προϊόν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον γιατί είναι πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μετά από οξεία έκθεση.

Χρήση σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές εργασίας για να αποφευχθεί η ρύπανση στο περιβάλλον.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Σχετικές με τις εμπεριεχόμενες ουσίες :
Ισοπροπυλική αλκοόλη:
Ταχέως διασπώμενο.

Τετραμεθρίνη:

Διαλυτότητα στο νερό 0,25 mg/l (20°C) (ΟΟΣΑ 105)

Εγγενώς αποικοδομήσιμο (ΟΟΣΑ 302C)

ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ:

Το προϊόν δεν είναι εύκολα βιοδιασπώμενο.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Σχετικές με τις εμπεριεχόμενες ουσίες :
Ισοπροπυλική αλκοόλη:
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό 0,05.



ΚΑΡΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NEW SPRAYMASTER T ONE SHOT

Εκδόθηκε στις 19/11/2024 - αναθ. η. Από 1 19/11/2024

13 / 15

Συμβατός με τον κανονισμό (CE) 2020/878

Τετραμεθρίνη:

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό > 4,09 Log Kow (ΟΟΣΑ 107)

ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ:

Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό) 4,6 (log POW) 25°C

Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό (Log Kow) 5,96

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Σχετικές με τις εμπειρεχόμενες ουσίες :

Ισοπροπυλική αλκοόλη:

Οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες.

Τετραμεθρίνη:

Συντελεστής κατανομής: έδαφος/νερό 3,3 - 3,4 (Log Koc). (ΟΟΣΑ 121)

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν υπάρχουν ουσίες ABT ή αΑαB σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006, παράρτημα XIII

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν υπάρχουν ουσίες που να παρεμβαίνουν στο ενδοκρινικό σύστημα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Κανένα αποτέλεσμα

ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Τα υπολείμματα θα πρέπει να αποικοδομούνται κατά τους κανονισμούς παραδίδοντας τα άδεια δοχεία σε ένα εξουσιοδοτημένο πάροχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας για την διαχείριση με ασφάλεια των δοχείων υπό πίεση που εμπεριέχουν αέρια και υγρά υπολείμματα, εύφλεκτα. Το άδειο δοχείο που έχει θερμομανθεί σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 70°C μπορεί να σκάσει.

Ανακτήστε το αν είναι δυνατό. Αποστείλατε σε εξουσιοδοτημένες εργοστάσια αποικοδόμησης ή καύσης ελεγχόμενων συνθηκών. Ενεργήστε κατά τις κατά τόπους και εθνικές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: 1950



14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

ADR/RID/IMDG: AEROSOL infiammabili

ADR/RID/IMDG: AEROSOL flammable

ICAO-IATA: AEROSOL flammable



ΚΑΡΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NEW SPRAYMASTER T ONE SHOT

Εκδόθηκε στις 19/11/2024 - αναθ. η. Από 1 19/11/2024

14 / 15

Συμβατός με τον κανονισμό (CE) 2020/878

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Τάξη : 2
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Ετικέτα : 2.1 + 2.1 + Ambiente
ADR: Κωδικός περιορισμού στο τούνελ : D
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Περιορισμένες ποσότητες : 1 L
IMDG - EmS : F-D, S-U

14.4. Ομάδα συσκευασίας

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: --

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

ADR/RID/ICAO-IATA: Επικίνδυνο προϊόν για το περιβάλλον
IMDG: Θαλάσσιο στοιχείο μόλυνσης : Ναι

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Κανένα διαθέσιμο δεδομένο.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Δεν προβλέπεται η μεταφορά υλικού

ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Περιέχει :
Ισοπροπυλική αλκοόλη - REACH Παράρτημα 17 περιορισμού: 3, 40
Τετραμεθρίνη - REACH Παράρτημα 17 περιορισμού: 75

Κατηγορία Seveso:
P3a - ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ
E1 - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 - σκουπίδια:
HP3 - Εύφλεκτο
HP14 - Οικοτοξικό

Ουσίες στον κατάλογο υποψηφίων (άρθρο REACH 59)
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν υπάρχουν ουσίες SVHC

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Ο προμηθευτής πραγματοποίησε μια αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας



ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες

16.1. Άλλες πληροφορίες

Περιγραφή των υποδείξεων κινδύνου όπως εκθέτονται στο σημείο 3

H225 = Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

H319 = Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H336 = Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H302 = Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H351 = Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου .

H371 = Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα .

H400 = Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

H410 = Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

H301 = Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.

H331 = Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.

Ταξινόμηση και διαδικασία που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή της ταξινόμησης για τα μείγματα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]:

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

H222 - Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Διαδικασία ταξινόμησης: Με βάση τα δεδομένα των δοκιμών

H229 - Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Διαδικασία ταξινόμησης: Με βάση τα δεδομένα των δοκιμών

H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Διαδικασία ταξινόμησης: Μέθοδος υπολογισμού

H400 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Διαδικασία ταξινόμησης: Μέθοδος υπολογισμού

H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Διαδικασία ταξινόμησης: Μέθοδος υπολογισμού

Κύρια στοιχεία:

Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ

Κανονισμού 2015/830/ΕΚ

*** Αυτό το φύλλο αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις